





LUMAX S



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	czas pracy baterii battery life	tryb pracy mode (NM/M)
323805	1x8W	G5	PC PRISMATIC	1,20	350/120/75	240	3h	NM/M universal



P1 (617805)



P2 (617812)



P3 (617829)



P4 (617836)




P5 (617843)



P6 (617850)



P7 (617867)



P8 (617874)



P9 (617881)



P10 (617898)



P11 (617904)



widoczność 20 m



Uniwersalny układ awaryjny i awaryjno-sieciowy
Czytelność piktogramów z 20m
Wysoka odporność klosza na uderzenia

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (polycarbonat)
Klosz: prismatic
Źródło światła: w komplecie

Dostępne akcesoria:
11 rodzajów piktogramów



Universal maintained and non-maintained system
20 metres readability distance of exit signs
High impact resistance of diffuser

Base : plastic
Diffuser : PC (polycarbonat)
Diffuser : prismatic
Light source included in the set

Available accessories :
11 types of exit signs



Universelles Elektronik fuer die Notlicht und Notlichtnetzversion
Piktogramme aus einer Entfernung von 20 m leserlich
Hohe Schlagfestigkeit IK

Das Unterteil: Kunststoff
Die Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Die Abdeckung: prismatic
Das Leuchtmittel: im Set

Lieferbares Zubehoer
11 Piktogrammetypen



Système d'allumage universelle (secours soit permanent)
Visibilité des pictogrammes de 20m
Diffuseur résistant au choc

Corps: matière plastique
Diffuseur: PC (polycarbonat)
Diffuseur: prismatic
Source de lumière: fourni

Accessoires disponibles:
11 types de pictogrammes



Универсальная аварийная и аварийно-сетевая система зажигания
Видимость пиктограмм с 20м
Высокая ударпрочность плафона

Корпус: пластмасса
Плафон: PC (поликарбонат)
Плафон: призматический
Источник света в комплекте

Аксессуары:
11 видов пиктограмм